

ЦЕНОВА ЛИСТА
OMNIA H
**Реверсивна термопомпа Сплит система с DC инверторен компресор
въздух-вода**


Доставят се в комплект с дигитално управление с кабел 50 м

Основни характеристики:

Термопомпа Сплит - съставена от външно тяло инвертор и вътрешно тяло
Работи при външна температура до - 20 °С и може да произведе топла вода до 60°С с помощта на ел.нагревател
Енергийна ефективност Клас ERP
Използва фреон R410A

Окомплектовка външно тяло:

DC инверторен компресор върху гумени антивибранти
Нагревател против замръзване
3-пътен вентил за производство на БГВ чрез бойлер
Електронен разширителен вентил
Вентил за инверсия на цикъла
Топлообменна батерия от медни тръби и алуминиеви ламели
Аксиални вентилатори с безчеткови мотори и защитни решетки
Температурен датчик за външна температура - фабрично монтиран
Температурен датчик на водата за БГВ - монтира се от инсталатора

Окомплектовка вътрешно тяло:

Предлага се с или без ел. нагревател 3kW - двустепенен 1,5+1,5 kW 6kW за модел 12 и 16 трифазни
Хидравлична група с 3-пътен вентил за БГВ фабрично монтирана
Пластинчат топлообменник вода/газ от неръждаема стомана
Циркулационна помпа с ниска консумация с безчетков DC мотор
Автоматичен обезвъздушител
Диференциален пресостат
Манометър
Мембранен разширителен съд
Предпазен клапан
Филтър - монтира се от инсталатора

ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА ТИП СПЛИТ								
CC (kW)		HC (kW)		EER	COP	Модел	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
охладителна мощност	електрическа консумация	отоплителна мощност	електрическа консумация					
4,12	1,30	4,01	1,13	3,17	3.55	OMNIA HI3 04E 230V	5 885 лв	7 062 лв
6,15	2,08	5,96	1,68	2,96	3.55	OMNIA HI3 06E 230V	6 052 лв	7 262 лв
6,44	2,24	7,34	2,13	2,88	3.45	OMNIA HI3 08E 230V	6 522 лв	7 826 лв
9,39	3,26	10,12	2,93	2,88	3.45	OMNIA HI3 10E 230V	9 063 лв	10 876 лв
11,02	4,17	11,85	3,48	2,64	3.41	OMNIA HI3 12E 230V	9 697 лв	11 636 лв
12,85	5,39	16,05	5,03	2,38	3.19	OMNIA HI3 16E 230V	10 345 лв	12 415 лв
11,70	4,65	11,97	3,50	2,52	3.42	OMNIA HI6 12TE 390V	10 345 лв	12 415 лв
12,91	5,52	15,48	4,87	2,34	3.18	OMNIA HI6 16TE 390V	10 817 лв	12 981 лв

Охлаждане: CC - A35W7 (източник въздух 35°С / инсталация вода вход 12°С изход 7°С)

Отопление: HC - A7W45 (източник въздух 7°С / инсталация вода вход 40°С изход 45°С)

Работни граници
